



VRL-TL160

KOD PRODUKTU VRL-TL160

VRL-TL160 je kompaktní lištové LED svítidlo pro prodejny, showroomy, recepcce a další interiéry, kde má světlo pracovat přesně s produktem i atmosférou prostoru. Čisté válcové provedení nepřitahuje pozornost samo k sobě; nechává vyniknout vystavené zboží, materiály a architekturu. Díky vysokému podání barev CRI 90+ dokáže věrněji ukázat odstíny textilu, kůže, kosmetiky i povrchů interiéru. Akcentní světlo pro zboží i architekturu Svítidlo je určeno pro montáž do lištového systému a umožňuje vytvořit pružně uspořádané osvětlení. Pozici jednotlivých bodů lze snadno přizpůsobit změnám dispozice, novému vystavení zboží nebo sezonním kampaním. V prodejně tak dokáže zvýraznit kolekci, centrální stůl, stěnový regál i detaily ve výloze; v showroomu a recepci dodá prostoru čitelný rytmus bez rušivého oslnění. Volba reflektoru s úhlem 45° nebo 60° dává návrhu potřebnou volnost. Širší optika se hodí pro klidnější nasvícení větší plochy, užší varianta soustředí pozornost na konkrétní produkt nebo část expozice. Svítidlo proto funguje stejně dobře jako součást základní světelné vrstvy i jako přesně mířený akcent. Varianta, která se přizpůsobí provozu Řada VRL-TL160 je dostupná ve dvou výkonových velikostech s nastavením příkonu 8 až 15 W nebo 15 až 25 W podle zvoleného provedení. Nabízí teplotu světla 3000 K, 4000 K nebo 5700 K, případně přepínatelné provedení 3CCT. Teplá bílá podpoří útulnější atmosféru módních a prémiových prodejen, neutrální bílá je univerzální volbou pro většinu retailu a chladnější odstín pomáhá tam, kde má vyniknout čistota a technický charakter nabídky. Integrovaný napájecí zdroj bez viditelného blikání přispívá k pohodlí zákazníků i personálu při každodenním provozu. Hliníkové tělo, krytí IP20 a mechanická odolnost IK06 odpovídají použití v běžných suchých komerčních interiérech. Na výběr je bílé provedení RAL 9016 a černé RAL 9005, takže svítidlo přirozeně zapadne do světlého stropu i do kontrastního technického konceptu. Pro koho je VRL-TL160 správná volba VRL-TL160 doporučujeme všude, kde se sortiment často mění a světlo má zůstat flexibilní: do obchodů s módou, obuví, kosmetikou, elektronikou i do menších showroomů. Pro finální konfiguraci je vhodné sladit výkon, úhel svícení, teplotu světla a rozteče svítidel s výškou stropu a charakterem expozice. Výsledkem je čisté akcentní osvětlení, které pomáhá zboží vyniknout a zároveň ponechává interiér přehledný.

Galerie produktu



Technické parametry

Kód			TL160-75-15W	TL160-88-25W
Rozměry (mm)			O75*231.6	O88*254
Příkon (W)			15W Max.(12W/8W optional)	25W Max.(20W/15W optional)
Jmenovité vstupní napětí			AC220-240V	
Vstupní napětí			AC198-264V	
Světelný zdroj			SMD	
SDCM			<6	
Teplota chromatičnosti (K)			1-CCT: 3000K/4000K/5700K / 3-CCT: 3000K+ 4000K+5700K	
Volba CCT			Ano	
Světelný tok (lm) ±5 % CRI90	1-CCT	bez stmívání	15W: 1370-1450lm 12W: 1080-1150lm 8W: 770-800lm	25W: 2200-2400lm 20W: 1800-2000lm 15W: 1430-1520lm
Světelný tok (lm) ±5 % CRI90	3-CCT	bez stmívání	15W: 1370-1450lm 12W: 1080-1150lm 8W: 770-800lm	25W: 2400-2550lm 20W: 1980-2080lm 15W: 1500-1580lm
CRI			CRI90	
Vyzařovací úhel (°)			45°/60°	
LED driver			integrovaný, bez blikání	
Možnost stmívání			Ne	
Senzor			Ne	
Nouzové moduly			Ne	
Třída ochrany			Třída I	
Krytí IP			IP20	
Mechanická odolnost IK			IK06	
Povrchová úprava			bílá RAL9016 / černá RAL9005	
Materiál optiky			hliník	
Materiál těla			Plastic coated hliník	
Životnost (h)			50,000h	
Zkouška žhavou smyčkou (°C)			750°C	
Provozní teplota (°C)			-20°C~35°C	
Skladovací teplota (°C)			-20°C~65°C	
Montáž			Track	