







VRL-PL6060-33-CKG4-840

KOD PRODUKTU VRL-PL6060-33-CKG4-840

LED I panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19 je profesionální svítidlo z kategorie Lineární svítidla. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Profesionální řešení Veralight LED panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19 VRL-PL6060-33-CKG4-840 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Hodí se pro souvislé světelné linie nad komunikacemi, regály, pracovními plochami a do provozních prostor. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor.

VRL-PL6060-33-CKG4-840 VRL-PL6060-33-CKG4-840 - detail produktu Vhodné použití Svítidlo je určeno pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Parametry k ověření Technické parametry vycházejí z aktuálního produktového listu výrobce. Konkrétní konfiguraci, výkon, optiku a řízení vždy potvrzujeme pro vybranou variantu a projekt. VRL-PL6060-33-CKG4-840 Rozměry (mm) 595*595*25 620*620*25 Příkon (W) 36W 36W 36W Rated Vstupní napětí (V) AC230V Vstupní napětí (V) AC220-240V LED Module Input DC33-38V 900mA CC Světelný zdroj SMD SDCM <6 Teplota chromatičnosti (K) 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K | 3-CCT: 3000K+4000K+5700K CCT, DIP přepínač Non-DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3400-3800 DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3400-3800 Non-DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3250-3600 DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3250-3600 CRI 80 Vyzařovací úhel (°) 120° LED driver externí. Možnost stmívání Triac/ DALI/ 0-10V Třída ochrany ClassII Krytí (IP Rating) IP40 Návrh a provoz Veralight pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme řešení, které je příjemné pro lidi a dává smysl i technicky.

Galerie produktu



Technické parametry

Kód	VRL-PL6060-36W-CK5	
Rozměry (mm)	595*595*25	
Montážní otvor (mm)	–	
Příkon (W)	36W	
Jmenovité vstupní napětí (V)	AC230V	
Vstupní napětí (V)	AC220-240V	
Vstup LED modulu	DC33-38V 900mA CC	
Světelný zdroj	SMD	
SDCM	<6	
Teplota chromatičnosti (K)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K	
Volba CCT přepínačem DIP	Yes	
Bez stmívání 1-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3400-3800	
Stmívatelné 1-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3400-3800	
Bez stmívání 3-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3250-3600	
Stmívatelné 3-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3250-3600	
CRI	80	
Vyzařovací úhel (°)	120°	
LED driver	Externí napájecí zdroj	
Možnost stmívání	Triac/ DALI/ 0-10V	
Třída ochrany	ClassII	
Krytí (IP Rating)	IP40	
Barva povrchu	White	
Materiál optiky	PMMA čočka + PS difuzor	
Materiál těla	Hliník, SPCC	
Životnost (hr)	50,000	
Glow wire test (°C)	650	
Provozní teplota (°C)	-10°C~40°C	
Skladovací teplota (°C)	-20°C~65°C	
Montáž	Závěsná / zápuštná / přisazená montáž	