



VRL-EPE-EM2-ST-AT-3h-SM

KOD PRODUKTU VRL-EPE-EM2-ST-AT-3h-SM

VRL-EPE-EM2-ST-AT-3h-SM je přisazená konfigurace modulárního nouzového svítidla řady EM2. Nabízí světelný tok 240 lm, tříhodinovou autonomii, automatické testování a teplotu světla 5000 K. Je určena pro pevné stropy a místa, kde není možné nebo vhodné vytvářet zápusný otvor. Dvě optiky pro různé nouzové zóny Kruhová čočka rozkládá světlo do otevřené plochy, zatímco oválná čočka jej směřuje podél chodby nebo únikové trasy. Výměnná optika umožňuje použít stejnou řadu na křížení komunikací, v rozlehlější místnosti i na dlouhé únikové cestě a přitom lépe využít dostupný světelný tok. LiFePO4 baterie zajišťuje při výpadku napájení provoz po dobu nejméně 3 hodin. Autotest provádí pravidelné funkční zkoušky a pomáhá včas upozornit na potřebu servisu. Jasné světlo 5000 K podporuje čitelnost překážek, změn směru a dalších orientačních bodů. Praktická montáž při rekonstrukcích Přisazené provedení se hodí při rekonstrukcích, na betonové stropy i do objektů s omezeným prostorem nad podhledem. Základní krytí IP20 je určeno pro suché interiéry; s odpovídajícím příslušenstvím lze řadu použít také v prostředí vyžadujícím IP65. VRL-EPE-EM2-ST-AT-3h-SM je vhodné pro školy, kanceláře, prodejny, hotely, bytové domy a veřejné budovy. Finální výběr optiky a rozmístění musí odpovídat bezpečnostnímu projektu a požadovaným hodnotám nouzového osvětlení.

Galerie produktu



Technické parametry

Model / varianta	VRL-EPE-EM2-2H AU	VRL-EPE-EM2-3H EU
Napájení	220-240VAC, 50/60Hz	220-240VAC, 50/60Hz
Světelný tok	240lm/450lm	240lm/450lm
Příkon v běžném provozu	3.5W/6W Max	3.5W/6W Max
Příkon v nouzovém režimu	2W/4W Max	2W/4W Max
Baterie	LiFePO46.4V 1500mAh/ LiFePO49.6V 1500mAh	LiFePO46.4V 1500mAh/ LiFePO49.6V 1500mAh
Doba nabíjení	>=16H	>=24H
Nouzová autonomie	>=2H	>=3H
Teplota světla / CRI	5000K/Ra>70	5000K/Ra>70
Testovací režim	AT/MT/DALI	AT/MT/DALI
Třída ochrany	Třída II	Třída II
Krytí IP	IP20	IP20