

Produktová fotografie je dostupná online.

VRL-TL28-30W-3000K-36

KOD PRODUKTU VRL-TL28-30W-3000K-36

Tracklightové svítidlo, 30W, 3000K, 36° je profesionální svítidlo z kategorie Track systémy. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Profesionální řešení Veralight Tracklightové svítidlo, 30W, 3000K, 36° VRL-TL28-30W-3000K-36 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je vhodné pro přesné směrové nasvícení sortimentu, výloh, stěn a centrálních expozic v prodejnách, showroomech a hotelových interiérech. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 3000K/4000K Podání barev: CRI 90 Krytí: IP20 Optika: 24°/36°/60° Výkon: 10W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor.

VRL-TL28-30W-3000K-36 VRL-TL28-30W-3000K-36 - detail produktu Vhodné použití Svítidlo je určeno pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Parametry k ověření Technické parametry Údaje vycházejí z aktuálního produktového listu výrobce. Konkrétní konfiguraci, výkon, optiku a řízení vždy potvrzujeme pro vybranou variantu a

projekt. Kód TL228-10W TL228-15W TL228-15W-DTL228-20W TL228-25W TL228-25W-DATL228-30W TL228-40W Rozměry (mm) O65*249 O85*269 O100*302 Montážní otvor (mm) - Příkon (W) 10W 15W 15W 20W 25W 25W 30W 40W Jmenovité vstupní napětí AC230V Vs napětí AC200-240V Vstup LED modulu - Světelný zdroj COB SDCM <6 CCT (K) 1-CCT: 3000K/4000K || 3-CCT: 2700K + 3500K + 5000K Volba C DIP přepínač manene Světelný tok (lm) ±5% CRI 90 1-CCT bez stmívání 1290-1310 1830-1900-2640-2740 3020-3140-3650-3740 4630-4710 stmívatelné 1250-1280-1850-1910 2600-2700 2990-3160-3530-3570 ALI 1290-1310 1830-1900-2640-2740-3020-3140 3650-3740-3-CCT bez stmívání 1140-1250 1530-1740-2280-2480 2720-2900---stmívatelné 1080-1210-1530-1740 2200-2400 2630-2780---DALI-----CRI 90 Vyžarovací úhel (°) 24°/36°/60° UGR-LED driver in Návrh a provoz Veralight pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme

Popis produktu

řešení, které je příjemné pro lidi a dává smysl i technicky.

Galerie produktu



Technické parametry (1/3)

Kód			VRL-TL28-10W	VRL-TL28-15W	VRL-TL28-15W-D
Rozměry (mm)			O65*249		O85*269
Montážní otvor (mm)			-		
Příkon (W)			10W	15W	15W
Jmenovité vstupní napětí			AC230V		
Vstupní napětí			AC200-240V		
Vstup LED modulu			-		
Světelný zdroj			COB		
SDCM			<6		
CCT(K)			1-CCT: 3000K/4000K 3-CCT: 2700K + 3500K + 5000K		
Volba CCT DIP přepínačem			ane		
Světelný tok (lm) ±5% CRI90	1-CCT	bez stmívání	1290-1310	1830-1900	-
		stmívatelné	1250-1280	-	1850-1910
		DALI	1290-1310	1830-1900	-
	3-CCT	bez stmívání	1140-1250	1530-1740	-
		stmívatelné	1080-1210	-	1530-1740
		DALI	-	-	-
CRI			90		
Vyzařovací úhel (°)			24°/36°/60°		
UGR			-		
LED driver			integrovaný		
Možnost stmívání			Triac/ DALI	DALI	Triac
Senzor			-		
nouzové moduly			-		
Třída ochrany			Třída ochrany I		
Krytí IP			IP20		
Mechanická odolnost IK			IK03		
Povrchová úprava			bílá RAL 9016/černá RAL9005		
Materiál optiky			PMMA		
Materiál těla			Hliník		
Životnost (h)			50,000h		
Zkouška žhavou smyčkou(°C)			650°C		
Provozní teplota (°C)			-20°C~40°C		
Skladovací teplota (°C)			-20°C~65°C		

Technické parametry (1/3) - pokračování

Montáž			Track		
--------	--	--	-------	--	--

Technické parametry (2/3)

Kód			VRL-TL28-20W	VRL-TL28-25W	VRL-TL28-25W-DA
Rozměry (mm)					O100*302
Montážní otvor (mm)					
Příkon (W)			20W	25W	25W
Jmenovité vstupní napětí					
Vstupní napětí					
Vstup LED modulu					
Světelný zdroj					
SDCM					
CCT(K)					
Volba CCT DIP přepínačem					ne
Světelný tok (lm) ±5% CRI90	1-CCT	bez stmívání	2640-2740	3020-3140	-
		stmívatelné	2600-2700	2990-3160	-
		DALI	2640-2740	-	3020-3140
	3-CCT	bez stmívání	2280-2480	2720-2900	-
		stmívatelné	2200-2400	2630-2780	-
		DALI	-	-	-
CRI					
Vyzařovací úhel (°)					
UGR					
LED driver					
Možnost stmívání			Triac/ DALI	Triac	DALI
Senzor					
nouzové moduly					
Třída ochrany					
Krytí IP					
Mechanická odolnost IK					
Povrchová úprava					
Materiál optiky					
Materiál těla					
Životnost (h)					
Zkouška žhavou smyčkou(°C)					
Provozní teplota (°C)					
Skladovací teplota (°C)					

Technické parametry (2/3) - pokračování

Montáž					
--------	--	--	--	--	--

Technické parametry (3/3)

Kód			VRL-TL28-30W	VRL-TL28-40W
Rozměry (mm)				
Montážní otvor (mm)				
Příkon (W)			30W	40W
Jmenovité vstupní napětí				
Vstupní napětí				
Vstup LED modulu				
Světelný zdroj				
SDCM				
CCT(K)				
Volba CCT DIP přepínačem				
Světelný tok (lm) ±5% CRI90	1-CCT	bez stmívání	3650-3740	4630-4710
		stmívatelné	3530-3590	-
		DALI	3650-3740	-
	3-CCT	bez stmívání	-	-
		stmívatelné	-	-
		DALI	-	-
CRI				
Vyzařovací úhel (°)				
UGR				
LED driver				
Možnost stmívání			Triac/ DALI	ne
Senzor				
nouzové moduly				
Třída ochrany				
Krytí IP				
Mechanická odolnost IK				
Povrchová úprava				
Materiál optiky				
Materiál těla				
Životnost (h)				
Zkouška žhavou smyčkou(°C)				
Provozní teplota (°C)				
Skladovací teplota (°C)				

Technické parametry (3/3) - pokračování

Montáž				
--------	--	--	--	--